

## 71

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт, длиной 200/350 мм, технология Diagrip для увеличения ресурса коронок и скорости бурения. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Предпочтительны для бурения твердого бетона и железобетона, мрамора, гранита, камня.



### Технические характеристики

|                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                                                                                                                                                          | Влажный                                                                                                    |
| Длина коронки, мм:                                                                                                                                            | 200/350 мм                                                                                                 |
| Посадка:                                                                                                                                                      | 1/2" G                                                                                                     |
| Технология Diagrip™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения): | +                                                                                                          |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание:                                                                                           | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |

### Применение (оценка по пятибалльной шкале):

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Керамогранит, керамическая плитка: | 3 |
| Гранит:                            | 5 |
| Мрамор:                            | 5 |
| Железобетон:                       | 5 |
| Бетон твердый:                     | 5 |
| Бетон средний:                     | 4 |
| Бетон мягкий:                      | 3 |
| Кирпич, пеноблоки:                 | 4 |
| Абразивные материалы:              | 3 |

Асфальт:

—

## Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт. Стандартная длина коронок 350 мм. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Технология Diagrір обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>