

Бетоноводы

Бетоноводы и оборудование 4 основных серий:

SK: Система быстросъемного сочленения SK способна выдерживать давление бетона до 85 бар. Возможна поставка в 2 специальных модификациях: трубы с повышенной износостойкостью к сильноабразивным материалам и системы с прокладками Trillip, рассчитанные на давление до 130 бар.

ZX: Подающие линии ZX выдерживают давление до 250 бар. Обеспечивают жесткое герметичное соединение труб. Применяется при укладке стационарных трубопроводов, а также создании бетоноводов для транспортировки материала на расстояние более 2500 м. и высоту более 532 м.

PX: Гибкие линии PX могут эксплуатироваться при давлении материала до 85 бар. Сочетают все преимущества SK и ZX, отличаются высокой герметичностью и жесткостью соединения, допускают поворот по оси. Гибкие бетоноводы характеризуются высокой скоростью и простотой сборки и демонтажа.

Proline: Как правило, различные участки линии изнашиваются неравномерно и требуют замены. Система Proline Ultraflex® состоит из 2-слойных модулей. Благодаря повышенной износостойкости труб, она способна обеспечивать равномерный износ для максимального использования ресурса бетоновода.



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____