

## Телескопический погрузчик Weideman T4512

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann представляют собой уникальную комбинацию высоты подъема, ширины и мощности. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



### Технические характеристики

Мост <input type="checkbox"/>	PAL 1155
Рабочее место водителя <input type="checkbox"/> (опционально)	FSD (кабина)
Скорость движения <input type="checkbox"/> (optional)	0 - 20 км/ч
Передачи <input type="checkbox"/>	2
Объем бака <input type="checkbox"/>	25 л
Гидравлическое масло <input type="checkbox"/>	40 л
Поворот управляемых колес (макс.) <input type="checkbox"/>	2 x 38 °
Цилиндр подъемного механизма: подъём / опускание <input type="checkbox"/>	6.1 / 4.8 с
Цилиндр телескопирования: втягивание / выдвигание <input type="checkbox"/>	4.9 / 3.9 с
Опрокидывающий цилиндр: складывание / откидывание <input type="checkbox"/>	2.6 / 2.3 с
Гидравлическая система <input type="checkbox"/>	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление <input type="checkbox"/>	360 бар
Рабочая гидравлика - Производительность <input type="checkbox"/> (опционально)	42 ( 75 ) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление <input type="checkbox"/>	220 бар
Привод <input type="checkbox"/>	
Тип привода <input type="checkbox"/>	гидростатический
Приводной механизм <input type="checkbox"/>	карданный вал
Шумовые характеристики <input type="checkbox"/>	
Усредненный уровень акустической мощности LwA <input type="checkbox"/>	97,7 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 101 дБ(А)

Эданный уровень звука LpA □ 84 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение □ 12 V

Генератор □ 55 A

Вес □

Рабочий вес (в стандартной комплектации) □ 2700 кг

Полезная нагрузка (макс.) □ 1.250 кг □

## Характеристики двигателя

Данные двигателя □ Standard

Производитель □ Yanmar

Марка двигателя □ 3TNV82A

Цилиндр □ 3

Мощность двигателя (макс.) □ 22,6 ( 31 ) кВт (л. с.)

При (макс.) □ 3000 об./мин.

Объем □ 1331 см<sup>3</sup>

Охлаждение □ Вода

Уровень нормы токсичности ОГ □ IIIA

Дополнительная очистка ОГ □ -

Данные двигателя □ Option

Производитель □ Yanmar

Марка двигателя □ 3TNV84T

Цилиндр □ 3

Мощность двигателя (макс.) □ 29,6 ( 40 ) кВт (л. с.)

При (макс.) □ 2.800 об./мин.

Объем □ 1.496 см<sup>3</sup>

Охлаждение □ Вода

Уровень нормы токсичности ОГ □ IIIA

## Преимущества телескопических погрузчиков Weidemann



















































**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>