



## Вращатель ящиков 180° (RLW)

модели ротаторов подходят для сезонной и интенсивной эксплуатации. Обновленная модель отличается увеличенными шестерней и зубчатой рейкой. Запирающий штифт заменен на шаровой клапан, который запирает гидравлический контур, когда система вращения не используется. Благодаря этой модификации выросла безопасность эксплуатации данного навесного оборудования.



### Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500(3500)/500 кг/мм

Ширина: 1000-1200 мм

Длина лапы: 1240

Вес: 270-345

Высококачественный откидной вал с резьбой и с подстраиваемой шаровой опорой. Новейшая открытая конструкция гарантирует оптимальный обзор. Приставная третья лапа (управляемая пневматической пружиной) с подстройкой по ширине. Вращатель на 180° (левостороннее вращение по умолчанию). С клапаном управления в стандартной комплектации. 3-ходовой клапан вместо запирающего штифта (на случай, когда вращатель установлен на погрузчик, но не используется). Шестерня/рейка увеличенной ширины (шестерня/рейка с высоким модулем упругости). Цена не включает стоимость вилок. Техническая спецификация без вилок. Регулируемая левая рука. Без каретки бокового сдвига.

### Как заказать Вращатель на погрузчик

Для того, чтобы заказать вращатель на погрузчик нужно в разделе "Комментарий"  в окне "Запроса товара" указать необходимые  вам  технические характеристики. Чем больше вы предоставите информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для Вас.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>