

Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 476 Cd

Буровая установка **FlexiROC D45** смонтированная на гусеничном ходу и предназначена для бурения с поверхности карьера. Для бурения используется метод погружения пневмоударника, а это прямые длинные скважины, низкий уровень шума и улучшенная продувка воздухом.



Буровой станок FlexiROC D45

Преимущества:

Податчик – гидравлический с подвижным колпаком пылеотсоса и трубооборотом; Фирменный винтовой компрессор Atlas Copco с производительностью 213 л/с и пневмоударником COP44; Выбор труб контролируется с помощью системы механизированной системы замены труб; Максимальная глубина бурения – 36 м; Гидравлическая система отличается автоматическим контролем усилия подачи и системой антизаклинивания; Буровая установка дополнительно может комплектоваться: системой бурения с водой, зимним пакетом для работы ниже - 25°C, системой централизованной смазки и комплектом для горизонтального бурения.

Технические характеристики

Область фильтрации:	15 м
Количество фильтров:	15 штук
Пропускная способность:	320 л/с
Макс. крутящий момент:	2100 Н.м
Макс. скорость вращения:	75 об/мин API
Соединительная резьба:	23/8 Reg
Рабочее давление, макс.:	14 бар.
Производительность:	213 л/с
Стандартная комплектация:	15 700 кг
Рекоменд. погруж. пневмоу.:	COP44
Рекоменд. диаметр скважин:	90–130 мм
Максимальная глубина:	36 м

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>