

Дорожный каток GYS08



Технические характеристики

Длина × Ширина × высота:	5180×1830×2700 □ □ (мм)
Рабочий вес:	8000 □ кг
Ширина барабана:	1650 □ мм
Статическое линейное давление:	228 □ (Н/см)
Частота вибрации:	48 □ Гц
Центробежная сила:	85 □ кН
Скорость движения вперед:	2.0/4.2/7.5/12.5/15.5 □ (км / ч)
Скорость движения (обратный):	2.0/3.5 □ (км / ч)
Дизельный двигатель:	XINCHAI 498BG
Номинальная мощность:	42 □ кВт

:

:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Механический привод, пятискоростной привод. Гидравлическая вибрация с превосходными характеристиками уплотнения; электронная задержка управления вибрирует с плавным переходом. Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама с гибким управлением. Используйте

специальную коробку передач с синхронизатором, большой крутящий момент передачи, простое переключение передач. Рабочий дисковый тормоз с гидравлическим зажимом с газовым приводом, механический стояночный тормоз с внутренним расширяющимся барабаном, безопасный и надежный. Заднюю крышку двигателя можно поднять на большой угол для удобства обслуживания. Оснащен гидравлическими компонентами известных брендов с надежной производительностью.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>