



Гидравлический молот АВ 502

Гидравлический молот АВ 502 имеет массу 480 килограмм и регулируемую частоту ударов от 400 до 1110 ударов в минуту. Он может разрушать твёрдые категории инертных материалов, куски железобетона и асфальта. Конструкция АВ 502 имеет специальные противозумные проставки, которые снижают уровень шума, что важно при работе в городских условиях. Установив пику с тупым концом, можно эффективно разрушать негабаритные скальные породы, а пикой зубило легко справится с разрушением бетона. Наша компания осуществляет доставку и пуско-наладку гидравлических молотов в [city_pp]. Звоните нам по телефонам указанным в разделе контакты нашего сайта, наши специалисты проконсультируют вас по вопросу подбора навесного оборудования.



Технические характеристики

Масса, кг:	480
Класс носителя, т:	6-10
Энергия удара, Дж:	1177
Частота ударов, уд/мин:	400-1100
Диаметр рабочего инструмента, мм:	80
Рабочее давление, бар:	140-165
Расход масла, л\мин:	45-90
Мощность шума, дБ:	118

Преимущества

Подвеска с болтовыми креплениями. Звукозащитный кожух. Простое обслуживание: только две подвижные детали (клапан и поршень). Поглощающий вибрации азотный аккумулятор. Система предупреждения холостых ударов. Направляющая инструмента в виде системы из двух колец. Быстрая смена стопорных шпонок. Простота смазки. Усиленная нижняя часть корпуса. □

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>