

# МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

## UMM/EX - UMM/EX/VT



от 130 до 300 [л/мин]



Ø 30 см макс.



от 20 до 30 тн

### ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Характеризуемая необычайной прочностью и высокой производительностью, модель является флагманом в широкой линейке лесных мульчеров FAE. Увеличенный ротор обеспечивает высокую производительность, а возможность выбора различных типов двигателей и зубьев делают модель UMM/EX универсальной и способной решать любые задачи, стоящие перед профессионалами в данной области.

#### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли
Трансмиссия с (приводными) ремнями
Поршневой гидромотор 63 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (UMM/EX)
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 110/60 см³ (UMM/EX/VT)
Клапан регулирования потока (контроль потока)
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противоножи
Интегрированный с рамой двигатель

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор 90 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (UMM/EX)
Отводящий клапан (готовый к использованию)
Дополнительные боковые пластины жесткости
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/115 см³ (UMM/EX/VT)
Гидромотор со специальными настройками (UMM/EX/VT)
Адаптационная налая плита с проушинами под пальцы
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Различные зубья

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Герметичный корпус с защитой от пыли

Сменные противоножи из высокопрочной стали для максимально продолжительной эксплуатации

Интегрированный с рамой двигатель надежно защищен от грязи и механического воздействия

Клапан регулирования потока для защиты двигателя от избыточного потока



### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



2 Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров (готовый к использованию) и открытия/закрытия гидравлического щитка



3 Дополнительные боковые пластины жесткости для эксплуатации в экстремальных условиях



4 Двигатель с изменяемым крутящим моментом (режим «VT») специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы

МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UMM/EX 125	130	180	240	350	20	30	1340	1980	300	26+2	38+2
UMM/EX 150	130	180	240	350	20	30	1580	2080	300	32+2	46+2
UMM/EX/VT 125*	130	300	240	350	20	30	1340	1980	300	26+2	38+2
UMM/EX/VT 150*	130	300	240	350	20	30	1580	2080	300	32+2	46+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

\*Гидромотор переменного рабочего объема



ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ