Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброрейка Wacker Neuson P 35A



При обработке бетонных поверхностей виброрейка P 35A Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств P 35A легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений).Доступны рабочие профили различной длины от 1,2 до 4,9 м.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес: | 15,5 кг |
| Двигатель: | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Рабочий объем: | 35,8 см³ |
| Мощность двигателя: | 1.2 (1.6) кВт (л. с.) |
| Скорость вращения: | 7.000 об/мин |
| Объем бака: | 0,65 л |
| Расход топлива: | 0,6 л/ч |
| Длина: | 1.117 мм |
| Ширина: | 889 мм |

### Преимущества использования виброрейки Wacker Neuson

Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования. Легкость в эксплуатации. Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды. Ручки рукоятки также складывается для облегчения транспортировки и хранения виброрейки по бетону Wacker Neuson.
Алюминиевые профили для виброреек Wacker Neuson подбираются в зависимости от необходимой длины.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Вес кг** | 9,8 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 17,6 |
| **Длина мм** | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.400 |
| **Ширина мм** | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

**Возможность выбора рабочего профиля различной длины от 1,2 до 4,9 м.**

**Профили длиной 1200 - 2400 мм**

SBW4F SBW15M SBW6F SBW20M SBW8F

**Профили длиной 3000 - 4900 мм**

SBW10F SBW12F SBW14F SBW16F

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru