Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 60-2 plus



Высоконадежная двухтактная бензиновая вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2 plus с инновационной системой раздельного автоматического впрыска масла и топлива. Благодаря наличию двух отдельных баков для топлива и масла больше нет необходимости в предварительном смешивании. Обе жидкости подаются отдельно, а система подачи масла автоматически обеспечивает правильное соотношение компонентов.
Профессиональная вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2 plus с оптимальными характеристиками мощности и веса, специально разработанная для решения ответственных производственных задач по уплотнению грунта. Мощность двигателя WN 80 в данной версии составит 1,8 кВт, что в сочетании с амплитудой хода поршня 65 мм и весом оборудования 66 кг создает достаточное ударное усилие на подошве, которое передается в грунт. Смещенный к низу центр тяжести обеспечивает удобное и точное управление во время работы. Катализатор обеспечивает высокое сгорание топлива, за счет чего выхлоп соответствует европейскому регламенту по минимальному содержанию вредных веществ.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 66 |
| Размер трамбования (ШхД) , мм: | 280 x 340 |
| Д x Ш x В , мм: | 673 x 343 x965 |
| Частота ударов, 1/мин: | 687 |
| Ход поршня на трамбовочном башмаке, мм: | 65 |
| Сила уплотнения, кН: | 18 |
| Рабочая скорость, м/мин: | 9,8 |
| Мощность на единицу площади, м²/ч: | 164 |
| Тип двигателя: | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Wacker Neuson |
| Двигатель: | WM80 |

| | |
|---|---|
| Рабочий объем, см³: | 80 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1,8 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 4.400 |
| Емкость топливного бака, л: | 2,9 |
| Масляно-бензиновая смесь соотношение: | 1 к 100 |

**Преимущества использования вибротрамбовки с двухтактным двигателем серии Plus**

Благодаря наличию двух отдельных баков для топлива и масла больше нет необходимости в предварительном смешивании.
Сверхбольшой масляный бак: повторная заправка только через 120 часов работы. Низкий уровень вибрации, передаваемой на руки, благодаря специальной пружинной направляющей рукоятке Удобное управление при помощи автоматической воздушной заслонки и только один рычаг для работы на холостом ходу, запуска и остановки Компактная конструкция для уплотнения в узких траншеях. Автоматическое отключение после 10 минут работы на холостом ходу или при запуске с пустым масляным баком. Электронный счетчик моточасов, для контроля своевременности обслуживания.

**Дополнительные технические преимущества**

Двигатель собственной разработки Высокая мощность без задержек благодаря насосу на карбюраторе Изделие специально разработано для использования при уплотнении грунта

Счетчик моточасов Для соблюдения интервалов технического обслуживания Устанавливается во всех моделях в качестве стандартного оснащения

Удобная транспортировка Большая и гибкая проушина для транспортировки Простая погрузка и размещение благодаря транспортировочным валикам на рукоятке

1/мин (вращение)/часы работы

Инновационная система воздушной фильтрации Возможность использования при оптимальном диапазоне скоростей в три раза дольше, чем без компенсации Интервалы обслуживания в три раза больше

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru