Оборудование фирмы Atlas Copco

Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance (5 л)



Atlas Copco Roto-Inject Fluid Ndurance 1630114600, 1630091800, 1630091900
– это новая синтетическая формула и секрет длинного жизненного цикла винтовых компрессоров серии GA и GX. Добавление специальных диспергирующих присадок, предотвращает образование чёрного гранулята (кокса), а усовершенствованная структура химического состава – повышает коррозионную стойкость. Ранее данный продукт был знаком Потребителю как компрессорное масло Atlas Copco RIF.
Из года в год, концерн Атлас Копко доказывает своё право называться «первым в мире» и собирает все престижные премии: Industriepreis, Ethibel, FTSE4Good, Red Dot Award, - а так же удерживает лидерские позиции в Global 100, - списке самых крупных и стабильных мировых корпораций.

Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance отвечает следующим стандартам качества: JASO, ACEA, ILSAC, ГОСТ, ISO, NF-ISO. Заказать и получить данный товар или его качественный аналог в [city_pp] вы можете, оставив заявку на нашем сайте.

Особенности компрессорного масла Atlas Copco RIF

Эффективность выше, чем у более простой версии RIF без добавления диспергирующих присадок. Предотвращает образование чёрного гранулята (кокса). Улучшенные показатели разделения воды, воздуха и масла. Увеличенная коррозионная стойкость. Риск утечек – минимален, что уменьшает издержки на обслуживание винтового компрессора.□ Увеличивает срок службы масляного сепаратора. Доливать масло можно 1 раз в 1000 моточасов эксплуатации. Сервисный интервал – 4,000 моточасов (или 2 года, что наступит раньше). Возможно, увеличение сервисного интервала до 6,000 моточасов, при соблюдении рекомендаций специалистов Атлас Копко по эксплуатации компрессоров.

Характеристики Roto Inject Fluid Ndurance

Характеристика	**Значение**	**Единицы измерения**	**Стандар**
Общая	минеральные масла высокой степени очистки с присадками	-	ASTM
Кинетическая вязкость при 40 °C	55	mm2 /s	ASTM D 445 ISO 2909
Кинетическая вязкость при 100 °C	~ 9.0	mm2 /s	ASTM D 445 ISO 2909
Индекс вязкости	143	VI	ASTM D 2270 ISO 2909
Температура вспышки	250 (446)	°C (°F)	ASTM D 92
Температура застывания	-45 (49)	°C (°F)	ASTM D 97
Температура каплепадения	65	°C	ACGIH
Температура самовоспламенения	320 (608)	°C (°F)	ASTM D 90
Температура хранения	0-50 (32–122)	°C (°F)	ASTM D
Транпортирование не опасно	ADR, RID, ADN, IMDG, IATA		

Фасовка компрессорного масло Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance

Канистры Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 5 литров - 1630 1146 00
Канистры Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 20 литров - 1630 0918 00
Бочки Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 209 литров - 1630 0919 00

Аналог компрессорного масло Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance

Подобрать аналоги компрессорного масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance можно с учётом всех показателей физико-химических свойств. Далеко не все масла для винтовых компрессоров могут быть аналогичными маслу по брендом Atlas Copco, не смотря на близость по многим параметрам. Специалисты нашей компании подошли к этому вопросу скрупулёзно и определили несколько вариантов, подходящих для замены оригинального масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance. Поставляемые нами аналоги не уступят оригиналу в кинематической вязкости выносливости, сопротивляемости к окислению и образованию отложений. За более подробной консультацией, обращайтесь к нашим специалистам.

Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance 2025

К сожалению, к сегодняшнему дню, на российском рынке появились подделки компрессорного масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance как в канистрах по 5 и 20 литров, так и в бочках. Для того, чтобы огородить себя от покупки не оригинальной продукции, обращайтесь в компании, проверенные временем. Также вы можете встретить в продаже аналогичное масло произведённое для китайского рынка. Практика показала, что при смешивании двух масел разного производства, происходит вспенивание и остановка работы винтового компрессора. За тем как решить эту проблему, обращайтесь к специалистам нашей компании. В зависимости от модели компрессора, мы можем проанализировать ситуацию и дать совет по решению этого вопроса.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru