

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-355 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	37-38
Максимальный поток, м.куб/час:	340-360
Мощность двигателя, л.с:	34-41
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	47
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ □ Модель	Напор, м □ □ □ □ □ □ □ □ □	Поток, м3/час □ □ □ □ □ □ □ □ □	Двигатель □ □ □ □ □ □ □ □ □	Мощность, л.с. □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ø частиц, мм □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ JD 6-355 □ G10 □ SVM13 TANK □	□ □ □ 38	□ □ □ □ □ 360	□ □ □ □ □ VM3105TE2	□ □ □ □ □ 34	□ □ □ □ □ 47
□ JD 6-355 G10 □ SZD TANK □ □	□ □ □ 37	□ □ □ □ □ 360	□ □ □ Deutz D914L03	□ □ □ □ □ 40	□ □ □ □ □ 47
□ JD 6-355 G10 SHT TANK □	□ □ □ 37	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ Hatz 4M41C	□ □ □ □ □ 41	□ □ □ □ □ 47

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>