

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.



Максимальный напор, м:	29
Максимальный поток, м.куб/час:	150
Мощность двигателя, л.с:	21-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ Модель	□ Напор, м	□ Поток, м3/час	□ □ □ □ □ Двигатель	□ Мощность, л.с.	□ Ø частиц, мм □ □
□ JD 4-253 G10 FVM06 BLOCK □ □	□ □ □ 29	□ □ □ □ □ 150	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □ 27	□ □ □ □ □ 45
□ JD 4-253 G10 FVM04 BLOCK □ □	□ □ □ 29	□ □ □ □ □ 150	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □ 23	□ □ □ □ □ 45
□ JD 4-253 G10 □ FZD31 BLOCK □ □	□ □ □ 29	□ □ □ □ □ 150	□ □ □ □ □ D2011L02I	□ □ □ □ □ 21	□ □ □ □ □ 45

□JD 4-253 G10□FHT□ BLOCK	□ □ □29	□ □ □ □ □150	□ □ □ □ □Hatz□2M41C□□□ □24	□ □ □ □ □45
-----------------------------	---------	--------------	----------------------------	-------------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>