

Винтовые компрессоры Comprag AR18-22

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии А предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - винтовой блок с наработкой до замены подшипников до 40.000 часов, электронный контроллер, компактный продуманный дизайн с хорошим доступом для сервиса.



Технические характеристики

Модель:	A-18	A-22
Мощность (кВт):	18,5	22,0
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10	8 / 10
Производительность (м3/мин):	3,1 / 2,5	3,6 / 3,0
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	70	70
Объем ресивера (л):	500	500
Резьбовое соединение:	3/4"	3/4"
Длина L (мм):	1900	1900
Ширина D (мм):	860	860
Высота H (мм):	1860	1860
Масса (кг):	570	570

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>