

## Конденсатоотводчики серии TD (COMB)

Конденсатоотводчик TD это наиболее популярное и не дорогое решение по выводу конденсата из системы. Отличительные особенности - компактность конструкции и возможность установки в любом положении и в любой точке линии сжатого воздуха. Изготовленный из бронзы корпус, надёжный электромагнитный клапан, электронное реле времени для регулировки передичности срабатывания. Оснащены кнопкой «TEST» для проверки функциональности и для ручного сброса конденсата. Применяются для компрессоров до 60 м3/мин.



### Технические характеристики

Модель:	TD	TD COMBI
Резьбовое соединение:	1/2"	1/2"
Расход воздуха (м3/мин):	60	60
Макс. рабочее давление (бар):	16	16
Напряжение (фаз/В/Гц):	1/230/50	1/230/50
Высота, В (мм):	110	125
Ширина, Ш (мм):	88	88
Глубина, Г (мм):	47	92
Масса (кг):	0,42	0,55

### Функциональные особенности

Устанавливается в любом положении  
Компактные размеры  
Степень защиты IP65 для наружной эксплуатации  
Простой монтаж  
Надёжная и долговечная конструкция

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>