Оборудование фирмы Atlas Copco

## Бур стальной Ø33мм, Hex 22 x 108мм, L = 800мм



Бензиновый отбойный молот - перфоратор Atlas Copco Cobra Combi - это инструмент способный выполнять функции молота и перфоратора. Мощный инструмент с частотой 2700 ударов в минуту весом 25 кг, компактная конструкция, позволяют работать в ограниченных пространствах. Насадки для подбивки шпал дают возможность работать на железной дороге, пики, буры необходимы при разрушении бетона или бурения сплошного гранита. Автономность инструмента ограничена 50-60 минутами работы.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес: | 25 кг |
| Хвостовик: | 22x108 мм |
| Энергия удара: | 25 Дж |
| Длина: | 732 мм |
| Частота ударов/мин: | 2700 |
| Проникновение бура с наконечником 34 мм: | 200-300 мм/мин |
| Скорость вращения: | 250 об/мин |
| Макс. глубина бурения: | 2 м |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый, двухтактный |
| Рабочий объем цилиндра: | 185 см3 |
| Мощность двигателя: | 2 кВт (при 2600 об/мин) |
| Объем топливного бака,: | 1,2 л |
| Расход топлива: | 1,3-1,5 л/ч |
| Топливовоздушная смесь: | 2 % |
| Вибрация на руки оператора: | 5,8/9,3 м/с² |
| Уровень звукового давления: | 95 дБ(А) |

### Особенности Atlas Copco Cobra Combi

Удобный запуск инструмента. Простота транспортировки. Быстрота настройки. Система защиты рук HAPS™. Низкий уровень выбросов. Низкий уровень шума.

## Применение Atlas Copco Cobra Combi

Бурение и разрушение горной породы. Дробление бетона. Вскрытие асфальта. Уплотнение поверхности. Подбивка шпал. Забивание зубцов, труб, столбов, заземляющих стержней и щупов. Рытье канав и ям.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru