Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидромолот Atlas Copco EC 120T



Гидромолот Atlas Copco EC120T устанавливается преимущественно на экскаваторы от 15 до 24 тонн и готов к работам при любых условиях, будь это разрушение бетонного фундамента или дробление негабарита в карьере.

При детальном изучении отличительных особенностей и характеристик немецкого гидромолота вы сможете выяснить, как снизить постоянные эксплуатационные и сервисные затраты на экскаватор, работающий с гидромолотом. Главной особенностью модели EC120T является уникальная система рекуперации энергии, позволяющая демпфировать вибрации, разрушающие стрелу и гидросистему экскаватора, а также значительно сэкономить на топливе, увеличив КПД молота.

Области применения гидромолотов Atlas Copco:

Разрушение и реконструкция Горнодобывающие и карьерные работы Строительство

Технологии, повышающие эффективность и производительность:

Система рекуперация энергии Режим запуска - Авто Старт Внутреннее исполнение регулирующего клапана

Технологии, сокращающие затраты на обслуживание:

Моноблочная конструкция без стяжных болтов Система шумо- и вибро защиты Автоматическая система смазки Защита от холостых ударов Активная система вентиляции ударной камеры Двойные ригели для крепления рабочего инструмента

Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	15 - 24
Масса гидромолота, кг:	1200
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт:	40
Частота ударов, уд./мин:	650 – 850
Номинальное рабочее давление, бар:	150 - 170
Расход масла,л/мин:	120 - 140

Диаметр рабочего инструмента,мм:	120
Мощность шума:	121 дБ(А)
Уровень звукового давления (r=10м):	98дБ(А)

Базовая комплектация гидромолота EC 120T

Гидромолот Atlas Copco EC Рабочий инструмент: острое / лопатка / тупое долото на выбор Гидравлические рукава в металлической оплетке с переходниками на экскаватор клиента Переходная плита под экскаватор клиента с комплектом присоединительных болтов Сервисный инструмент для обслуживания азотного аккумулятора Упаковка картриджей смазки (12 шт x 500 г) со смазочным пистолетом Шаблон для проверки износа сменной втулки Каталог запасных частей и инструкция по эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация