Оборудование фирмы Atlas Copco

Лезвия для MG 300 (комплект)



Грейфер MG 300 теперь выпускается как Грейфер Epiroc MG 300.

Благодаря чрезвычайно крепкой конструкции они подходят для сортировки и погрузки материала, а также для работ по разборке, не требующих тяжелой нагрузки (кладка, строения из древесины). Конструкция мультигрейферов отличается малым весом и большим объемом захвата. Эффективность при погрузке материала и высокое усилие сжатия – качества, которые будут полезны также во время выполнения работ по сносу.

Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	2-5
Рабочий вес, кг:	290
Макс. закрывающее усилие, т:	2
Расход масла, откр./ акр., л/мин:	35
Рабочее давление, откр./закр., бар:	300
Привод поворотного механизма:	Гидро
Расход масла, вращение, л/мин:	5-10
Рабочее давление, вращение, бар:	150-170
Объем, л:	100
Ширина раскрывания челюстей, мм:	1160
Ширина захвата, мм:	500

Преимущества

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные

хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Высокая производительность при выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация