Оборудование фирмы

ДОРОЖНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА FAE SSH



Стабилизаторы грунта FAE SSH для тракторов мощностью от 160 до 350 л.с. с максимальным заглублением 40 см.
Профессиональный универсальный стабилизатор грунта с небольшими размерами и весом, способный выполнять работы по стабилизации грунта даже на труднодоступных участках Данная машина характеризуется необычайной легкостью в использовании, что позволяет достичь высокой производительности и однородности перемешивания грунта при работе на территориях с невысоким присутствием камней благодаря возможности заглубления до 40 см. Благодаря высокому качеству смешения, достигаемому резцами, мы можем рекомендовать эту модель к применению в условиях глинистых почв. Модель SSH доступна в вариантах с различной шириной захвата (от 1,5 м до 2,5 м), что позволяет выполнять работы на участках значительной протяженности. Гидравлически регулируемый опорный ролик (опция по запросу) позволяет задавать величину заглубления в зависимости от задач, стоящих перед профессионалами. Двойная шестеренчатая передача позволяет ротору устойчиво работать при оптимальной скорости, что значительно ограничивает его износ. На машину могут быть установлены различные резцы, что позволяет отвечать разнообразным требованиям Клиента, в том числе при работе на территориях с присутствием камней.

Комплектация FAE SSH НА ТРАКТОР

двойной привод карданный вал с защитной муфтой редуктор с муфтой свободного хода гидравлический задний щиток механически регулируемые противоножи система параллельности кардан – редуктор (только для моделей SSH 200, 225 и 250)

Дополнительно для FAE SSH

верхняя гидравлическая тяга,□

гидравлически регулируемый опорный ролик,□

проникающие салазки с регулируемой высотой,□

усиленная трансмиссия для тракторов мощностью 360-400 л.с.,□

система параллельности кардан – редуктор типа W,□

регулируемый внутренний резак,□

возможность применения ротора с резцами типа „A/3/HD“.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация