Оборудование фирмы Epiroc

# Гидравлическая фреза Epiroc ERC 2000

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 2000 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 35 до 55 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 35 т - 55 т |
| Вес обслуживания: | 3600 кг |
| Вес: | 3300 кг |
| Номинальная мощность: | 160 кВт |
| Скорость вращения: | 65 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 300 л / мин - 390 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 31500 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 87500 N |
| Количество резцов: | 56 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 410 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

## Преимущества Epiroc ERC 2000

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru