Оборудование фирмы Husqvarna

# Бензорез HUSQVARNA K 760



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензорез K 760 - это мощная современная машина, оснащенная по последнему слову техники. Так, резчик оборудован новой эффективной центробежной системой очистки воздуха Active Air Filtration, позволяющей не менять фильтр в течение года, двигателем X-Torq, уменьшающим выбросы на 75% и расход топлива на 20%, а также автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, снижающей потребление топлива и поддерживающей мощность на высоком уровне.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый двухтактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см: | 73,5 |
| Мощность, кВт: | 3,7 |
| Мощность, л.с.: | 5,0 (9000 об./мин) |
| Обороты холостого хода, об./мин: | 2700 |
| Свеча зажигания: | Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887) |
| Межэлектродный зазор, мм: | 0,5 |
| Емкость топливного бака, л: | 0,9 |
| Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм: | 300/350 |
| Посадка, мм: | 25,4 |
| Максимальная глубина резания, мм: | 100/125 |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь): | Не входит в комплект |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 101 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 115 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2: | 2,4 / 2,4 |

| | |
|---|---|
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 9,6/9,8 |

## Особенности

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии. Бак с индикатором уровня топлива. Кожух для защиты диска легко регулируется. В поставке идет комплект для влажной резки. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Для уменьшения времени остановки диска, на нем предусмотрен тормоз. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Кожух диска можно перекинуть на другую сторону реверсивной консоли для удобства резки возле стены. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной.

## Видео

Работа с бензорезом HUSQVARNA K 760

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**