Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QIS 330



Мощные дизельные генераторы **Atlas Copco QIS 330** применяются на промышленных, медицинских и производственных объектах как в качестве резервного источника питания, так и в качестве постоянного. Данные дизельные электростанции могут поставляться заказчику как в открытом исполнении без кожуха, так и в качественном, продуманном закрытом металлическом кожухе с шумоизоляцией и дверцами, имеющими замок, ключи от которого хранятся у ответственного лица, с целью предотвращения проникновения к генератору некомпетентных лиц, которое может повредить элементы дизельного генератора. При поставке генератора без защитного кожуха, его цена становится более привлекательной для заказчика. Данная серия генераторов комплектуется дизельными двигателями внутреннего сгорания Kubota, Doosan, John Deere, которые работают на полутора тысячах оборотов в минуту. Такой режим работы двигателя даёт возможность с экономить топливо, снизить уровень шума и продлить ресурс работы ДВС. Альтернатор четырех полюсной, без щёточный производства компании Mecc Alte (Италия). Удобная панель управления проста и понятна, а её функционал позволяет контролировать работу генератора выводя соответствующие значения нужных параметров на небольшой экран.

Дизельная электростанция **QIS 330** мощностью 240/300 кВт при основной нагрузке имеет ёмкость топливного бака 490 литров и его топливная автономность при сто процентной нагрузке составляет 7,8 часов. Двигатель Doosan P126 TI, объёмом 11 литров обеспечивает экономичную и относительно мало шумную работу генератора в целом. Подробные характеристики дизельного генератора QIS 330, его комплектацию и перечень дополнительных опций вы можете посмотреть в соответствующем разделе, расположенном на этой странице, ниже.

Технические характеристики

Основные характеристики:

Напряжение:	400 / 230 В
Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц:	240 кВт / 300 кВА
Мощность при резерве (ESP) при 50 Гц:	264 кВт / 330 кВА

Коэффициент мощности:	0,8
Основной автомат:	630 А
Емкость топливного бака:	489 л.
Топливная автономность при загрузке 100%:	7,8 час
Расход топлива:	
25% мощности:	16,7 л/час
50% мощности:	31 л/час
75% мощности:	47 л/час
100% мощности:	62 л/час
Двигатель:	DOOSAN
Модель:	P126 TI-II
Охлаждение:	жидкостное
Число цилиндров:	6
Мощность:	194 кВт
Подача воздуха в камеру сгорания:	Турбонаддув
Рабочий объем двигателя:	11 л.
Управление оборотами:	Электронное
Система впрыска топлива:	-
Емкость масляной системы:	23 л.
Емкость системы охлаждения:	51 л.
Напряжение боровой сети генератора:	24 В
Обороты двигателя:	1500 об/мин
Тип батареи:	2 x 12V 44Ah - 730A
Альтернатор:	
Модель:	Mecc Alte ECO38-2L
Степень защиты:	IP21
Класс изоляции обмоток статора:	H (высший)
Класс изоляции обмоток ротора:	H (высший)
Тип AVR:	DSR
Система возбуждения:	MAUX
Габаритные размеры и вес без кожуха / в кожухе:	
Длина:	3012 / 3840мм
Ширина:	1400 / 1470мм
Высота:	1676 / 1865 мм
Вес:	2645 / 3300 кг
Защита от токов утечки:	
Реле утечки на землю:	0,03-30 А
Контроль сопротивления изоляции:	1-200 кОм

Условия эксплуатации:

Максимальная рабочая температура окружающей среды:	+ 50°C
Минимальная температура гарантированного запуска:	- 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости)
Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды:	- 25°C (поставляется по заказу) 85%
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря:	3000 м

В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Дизельным четырехтактным четырехцилиндровым двигателем DOOSAN P126 TI-II; Синхронным бесщеточным генератором переменного тока Mecc Alte ECO38-2L; Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Встроенным запирающимся топливным баком емкостью 489 литров; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Металлическим штырем для заземления генератора при работе в полевых условиях; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 330

Кожух защитный Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп) для перевозки ДГУ

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация