



Бензорез Husqvarna K 970

Husqvarna K 970 отличается уникальным отношением «мощность/вес». Он оснащен одной из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration™, которая позволяет осуществлять резку асфальта и других поверхностей без замены фильтра до одного года, а также встроенной автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb™ и высокоэффективной системой подавления вибраций. Двигатель X-Torq® уменьшает выбросы максимум на 75% и расход топлива максимум на 20%, а стартер DuraStarter™ с двойной герметизацией повышает надежность и срок службы. Устройство «Air Ride» и клапанброса давления обеспечивают очень легкий запуск двигателя. Новая эргономичная задняя рукоятка с судовыми органами управления комфортно прилегает к телу. Бензорез K 970 - идеальный инструмент для тяжелой резки бетона и камня при реконструкции, обновлении и строительстве зданий. Он также идеально подходит для создания небольших отверстий и подгонки оконных и дверных проемов и резки асфальта, труб и металлов.



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Менее чувствительный к внешним условиям и топливу благодаря дизайну цилиндра и глушителю с теплоотражателем.



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

Уникальное сочетание карбюратора, цилиндра, электронной системы зажигания, нагнетателя и декомпрессионного клапана обеспечивает легкий запуск.



УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В СЦ

Поликлиновый ремень совместно с нашей запатентованной системой DuraStarter™ и технологией Active Air Filtration™ обеспечивают увеличение интервала между обслуживанием.



МЕНЬШИЙ РАСХОД ВОДЫ

Наш комплект для влажной резки обеспечивает контроль над пылеобразованием. Улучшенная система нейтрализации пыли путем контроля за расходом воды.

Применение Бензорез Husqvarna K 970

- Легкость и мощность
- Легкая регулировка кожуха диска
- Возможность использования дисков с разными посадками.
- Фильтр требует проверки и замены только в случае понижения выходной мощности резчика
- Большая мощность с меньшим расходом топлива
- Повышение износостойкости благодаря полностью герметичной ременной трансмиссии, что не позволяет попадать шламу внутрь машины
- Тормоз диска
- Стартер с хорошо защищенным от пыли механизмом возврата пружины и подшипниками практически не требует обслуживания
- Наши двигатели с системой X-Torq® производят меньше выбросов, потребляют меньше топлива и обеспечивают большую мощность
- Возможна благодаря реверсивной консоли
- Наша двухступенчатая система фильтрации увеличивает срок службы двигателя и интервалы между обслуживанием
- Снижает вибрацию на рукоятки для более комфортной и долгой резки
- Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter™ и прочный шнур стартера повышают надежность и срок службы изделия.
- Система EasyStart облегчает процесс запуска, уменьшая компрессию в цилиндре
- Обеспечивает лучшую подачу мощности, реже требует повторного натяжения и значительно увеличивает срок службы.
- Ремень полностью защищается кожухом трансмиссии, что позволяет делать резы вплотную к мешающей поверхности без дополнительного износа
- Встроенная система автоматической компенсации загрязнения фильтра поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива
- Уменьшенное количество шлама и небольшое потребление воды благодаря улучшенному крану контроля воды,

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб. см	93,6 см ³
Мощность	4,8 кВт
Ёмкость топливного бака	1 л
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Вибрации на передней рукоятке	3,9/3,4 м/с ²
Вибрации на задней рукоятке	4,2/4,8 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	104 дБ (A)
Гарантиированная мощность звука, дБ(A)	115 дБ (A)
Диаметр режущего диска	350/400 мм / 14/16"
Глубина резания, max.	125/145 мм / 5/6"
Комбинированный диаметр втулки	20/25,4 мм / 0,79/1"
Вес (без режущего оборудования)	10,9/11,9 кг / 24/26,2 фунты

