

# STABI/H

## СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА ДЛЯ ТРАКТОРОВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 300 ДО 500 Л. С., РАБОЧАЯ ГЛУБИНА ДО 50 СМ И ИЗМЕНЯЕМАЯ ГЕОМЕТРИЯ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Стабилизатор грунта STABI/H, предназначенный для тракторов мощностью от 300 л. с. до 500 л. с., обладает высокой производительностью и инновационным редуктором, встроенным в ротор. Он представляет собой вершину области стабилизации и является идеальным партнером для работы на малых и больших строительных площадках. От автомагистралей до вторичных инфраструктур, от автостоянок, строительных объектов до подъездных путей, разработки месторождений, бетонных площадок и проектов аэропортов — STABI/H везде докажет свою высокую производительность. Благодаря из-

меняемой геометрии измельчительной камеры (подвижный ротор) и редуктору, встроенному в ротор, эта машина работает при максимальной глубине 50 см и обеспечивает превосходное качество перемешивания на любой рабочей глубине. Его прочная конструкция и новые запатентованные компанией FAE зубодержатели обеспечивают длительный срок службы и высокую производительность при любых рабочих условиях. Машина может быть оснащена различными типами зубьев, чтобы лучше удовлетворять запросы различных клиентов, а также работать с каменистым грунтом.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Трактор (Мин./Макс)		Частота вращения ВОМа (об./мин.)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	Макс. рабочая глубина (см)		Кол-во зубьев/ тип А/з
	Мин.	Макс.					Макс.1	Макс.2	
STABI/H 225	300	400	1000	2290	2650	6780	10,5	50	68 + 8 STC/FP - 8 STC/FP
STABI/H 250	300	400	1000	2530	2890	6980	10,5	50	76 + 8 STC/FP - 8 STC/FP
STABI/H HP 225	350	500	1000	2290	2650	6830	10,5	50	68 + 8 STC/FP - 8 STC/FP
STABI/H HP 250	350	500	1000	2530	2890	7030	10,5	50	76 + 8 STC/FP - 8 STC/FP

Фотографии могут содержать элементы и аксессуары не входящие в стандартную серийную комплектацию оборудования. FAE Group S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в любой момент.



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Совершенство технологических решений в сочетании с максимальной мощностью гарантируют высокую производительность.



### ИННОВАЦИЯ

Редуктор встроен в ротор с использованием нашего постоянно совершенствуемого ноу-хау.



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Изменяемая геометрия измельчительной камеры обеспечивает превосходное качество перемешивания на любой рабочей глубине.



### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ротор может поддерживать множество типов зубьев применительно к любому типу местности и к любой системе.